

TOA FIBER MESH

LƯỚI GIA CƯỜNG SỢI THỦY TINH MÔ TẢ

TOA Fiber Mesh là lưới gia cường sợi thủy tinh chất lượng cao phủ acrylic được sử dụng để gia cường cho hệ thống chống thấm và ổn định cho các bề mặt yếu. Nó có khả năng chống xé rách cực cao, do đó, nó có thể tăng độ bền cho hệ thống chống thấm, khu vực giao thông đi lại, hoặc các vị trí nối giữa tường và sàn.

ỨNG DỤNG

TOA Fiber Mesh chủ yếu được sử dụng để:

- Khu vực có xuất hiện vết nứt.
- Góc giữa tường và sàn.

TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH

TOA Fiber Mesh cung cấp các đặc tính có lợi sau:

- Để tăng cường độ bền chịu kéo.
- Để tăng cường khả năng che phủ vết nứt.
- Để ngăn chặn sự mở rộng của các vết nứt
- Kéo dài tuổi thọ của hệ thống chống thấm.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- | | |
|----------------------------|--|
| • Ngoại quan: | Lưới vuông |
| • Cấu trúc: | 9 x 9 |
| • Trọng lượng sau khi sơn: | 65g/m ² |
| • Độ dày: | 0.13 mm |
| • Độ bền kéo: | Theo phương dọc 723,7 N/50 mm.
Theo phương ngang 729,0 N/50 mm. |

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

• Thi công

- Dùng kéo hoặc dao cắt để cắt lưới Sợi TOA theo kích thước mong muốn. (Kích thước có thể bao phủ tất cả các vết nứt hoặc chiều rộng của khu vực)
- Phủ vật liệu gia cố lên toàn bộ bề mặt nền. Ép TOA Fiber Mesh để không để lại bọt khí hoặc nếp gấp và giúp bề mặt phẳng mịn.

KHUYẾN CÁO

- Để tăng cường hệ thống chống thấm, TOA Fiber Mesh nên được thi công khi vật liệu chống thấm vẫn còn ướt và nhúng vào vật liệu. Hãy cẩn thận để không để lại nếp gấp.
- TOA Fiber Mesh nên được thi công chồng lên nhau không ít hơn 5cm
- Thi công TOA Fiber Mesh cẩn thận trong quá trình thi công để tránh hư hỏng..

XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN

- **Bảo quản** Bảo quản dưới mái che, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh nhiệt độ quá cao. Luôn giữ khô ráo và sạch sẽ.

Bảng thông số kỹ thuật

HẠN SỬ DỤNG

5 năm

BAO BÌ

10m/cuộn

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Để biết thông tin chi tiết về các nguy cơ đối với sức khỏe và an toàn cũng như các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng sản phẩm này, chúng tôi tham khảo Bảng dữ liệu an toàn vật liệu.

GHI CHÚ

Những thông tin được đưa ra bên trên dựa trên những hiểu biết mới nhất của TOA tại phòng nghiên cứu phát triển, kiểm nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của TOA. Nên TOA chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. TOA có quyền thay đổi những thông tin đưa ra trên đây mà không cần thông báo trước.

CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Nhà máy: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Tp. Dĩ An,
Tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 3775678 – 3775004

Fax: 0274 3775005

Website : www.toagroup.com.vn

Ngày ban hành: 18/07/2022

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước.

Bảng thông số kỹ thuật (TDS) nên được tham khảo cùng với Bảng thông tin an toàn (SDS) khi sử dụng sản phẩm này.

Văn Phòng Chính

Lầu 8, Phòng 8.5 Tòa nhà E-Town 3,
364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

ĐT: 028 38131999

Fax: 028 38131113