

TOA 213 WATER REPELLENT (WB)

Hợp chất chống thấm trong suốt, chống rêu mốc cho bề mặt gạch đá MÔ TẢ

TOA 213 Water Repellent (WB) là chất chống thấm silane/siloxane gốc nước, được sản xuất theo công nghệ mới nhất, không chứa silicone. Nó được phát triển để chống thấm cho các bề mặt gạch, đá tự nhiên, bê tông đá rửa và sỏi rửa. Sản phẩm này hiệu quả trên cả bề mặt kiềm và trung tính.

ỨNG DỤNG

TOA 213 Water repellent (WB) chủ yếu được sử dụng để bảo vệ bề mặt facade, bề mặt bê tông lộ thiên, đá tự nhiên, bê tông đá rửa, vỉa hè, chống lại sự xâm nhập của nước và nguy cơ hư hỏng do nước.

TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH

TOA 213 Water repellent (WB) cung cấp các đặc tính hữu ích sau:

1. Chống thấm cho bề mặt, ngăn ngừa tảo và nấm mốc phát triển.
2. Ngăn chặn bụi bẩn, dễ dàng vệ sinh và giữ cho bề mặt luôn như mới.
3. Ngăn ngừa ảnh hưởng của muối
4. Bảo vệ hiệu quả ngay cả khi mưa lớn.
5. Không bị ố vàng, không nhìn thấy sự thay đổi trên bề mặt nền.
6. Không chứa thủy ngân và hàm lượng chì.
7. Hàm lượng VOC thấp.
8. Không có thành phần dung môi.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- **Màu sắc:** Chất lỏng màu trắng sữa
- **Tỷ trọng tại 25 °C:** 0.98 – 1.0
- **Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) ISO 11980-2:** <1.00 g/l

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- **Chuẩn bị bề mặt**

Bề mặt nền phải đặc chắc, không lẫn các tạp chất và bụi bẩn. Phải loại bỏ hoàn toàn các lớp dầu, sáp và các yếu tố ảnh hưởng đến độ bám dính của sản phẩm.

Trong trường hợp có nấm mốc và rong rêu, bề mặt phải được làm sạch bằng TOA 113 Microkill sau đó để khô trong 24 giờ trước khi thi công lớp TOA 213 Water repellent (WB).

- **Thi công**

Thi công TOA 213 Water repellent (WB) bằng cọ, con lăn hoặc phun 1 lần (đến khi bão hòa)

Để khô trong 1-2 giờ

Bảng thông số kỹ thuật

KHUYẾN CÁO

- Bề mặt phải được làm khô trước khi thi công
- Không sử dụng sản phẩm này khi đang mưa
- Phải bịt kín vết nứt trước khi thi công lớp đầu tiên
- Rửa sạch tất cả dụng cụ sau khi sử dụng với nước

TỶ LỆ SỬ DỤNG

Thùng 1 gallon (3.785 lít)/15- 20 m²

Định mức thi công thực tế phụ thuộc vào độ hấp thụ, độ nhám và độ xốp của chất nền.

XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN

- **Bảo quản** Các thùng chưa phải được đậy kín
Đề nơi khô ráo, thoáng mát.
- **Hạn sử dụng** 12 tháng

ĐÓNG GÓI

Thùng 1 gallon hoặc ¼ gallon

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Vui lòng đọc và hiểu các lưu ý trước khi sử dụng. Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, ngọn lửa trần, bề mặt nóng. Không hút thuốc khi thi công.

Mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ, đồ bảo hộ. Tránh để sản phẩm tiếp xúc với da, mắt, gây dị ứng. Đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được giúp đỡ nếu bạn có các triệu chứng về da và đường hô hấp. Không nên thải ra môi trường. Vứt bỏ rác thải theo quy định của pháp luật về môi trường.

Xem thêm hướng dẫn trong Bảng dữ liệu an toàn

GHI CHÚ

Những thông tin được đưa ra bên trên dựa trên những hiểu biết mới nhất của TOA tại phòng nghiên cứu phát triển, kiểm nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của TOA. Nên TOA chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. TOA có quyền thay đổi những thông tin đưa ra trên đây mà không cần thông báo trước.

Ngày ban hành: 20220718

CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Nhà máy: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Tp. Dĩ An,
Tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 3775678 – 3775004

Fax: 0274 3775005

Website : www.toagroup.com.vn

Văn Phòng Chính

Lầu 8, Phòng 8.5 Tòa nhà E-Town 3,
364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

ĐT: 028 38131999

Fax: 028 38131113