

# TOA MICROKILL 113

## MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Microkill 113 là hóa chất đặc biệt tiêu diệt rong rêu, nấm mốc đến tận gốc rễ. Bảo vệ vật liệu lâu hơn những sản phẩm chỉ có tác dụng trên bề mặt vật liệu.

TOA Microkill 113 là sản phẩm hệ nước không có chứa mùi độc hại và thân thiện với môi trường.

## MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

TOA Microkill 113 là sản phẩm phù hợp nội và ngoại thất trên các bề mặt cũ và mới bị rong rêu, nấm mốc như bê tông, tường xi măng, gạch ngói,...

## ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

- Thành phần cấu tạo: Nước : 80% - 90%  
Phụ gia: 10% - 20%
- Màu sắc: Chất lỏng màu trắng sữa
- Tỷ trọng: 0.97 - 1.03

## HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

### ▪ QUY TRÌNH THI CÔNG:

Làm sạch bề mặt loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ, lớp sơn cũ. Xử lý các bề mặt bị rong rêu, nấm mốc bằng nước sạch và để khô 24 giờ

Sửa chữa lại những khu vực bị hư hỏng, xử lý phẳng, chà nhám trước khi thi công Microkill 113.

Thi công TOA Microkill 113 và để khô ít nhất 3 giờ mà không cần rửa lại.

Tiếp tục thi công theo hệ thống sơn được giới thiệu.

### ▪ THI CÔNG SƠN:

- Dụng cụ: Cọ  
Con lăn
- Dung môi pha loãng: Không pha loãng  
Rửa sạch dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng.

## BẢO QUẢN & SỬ DỤNG:

- Để xa tầm tay của trẻ em và tránh tiếp xúc với mắt.
- Khuấy kỹ trước khi sử dụng, nên dùng hết sau khi mở nắp thùng.
- Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, thoáng mát, có mái che. Nhiệt độ từ 25 - 35°C.
- Thi công sơn trong vòng 7 ngày sau khi thi công TOA Microkill 113
- Không thi công khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%. Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn 3°C so với điểm sương của không khí.

## HẠN SỬ DỤNG:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

## QUY CÁCH BAO BÌ:

18 lít

## **GHI CHÚ:**

*Những thông tin được đưa ra bên trên dựa trên những hiểu mới nhất của chúng tôi tại phòng nghiên cứu phát triển và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên khi sản phẩm được sử dụng ngoài những điều kiện kiểm soát, chúng tôi không thể bảo đảm chất lượng của sản phẩm như công bố. Chúng tôi có thể thay đổi những thông tin đưa ra trên đây mà không cần thông báo trước*

*Lần hiệu chỉnh: 01*

*Ban hành: 29.02.2020*

### **CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM**

Nhà máy: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, TP Dĩ An,

Bình Dương

ĐT: 0274 3775 678 – 775004

Fax: 0274 3775005

Website : [www.toagroup.com.vn](http://www.toagroup.com.vn)

### **Văn Phòng Chính**

Lầu 8, Phòng 8.5 Tòa nhà E-Town 3,

364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình,

Tp.HCM

ĐT: 028 38131999

Fax: 028 38131113