

TOA MOISTURE GUARD

MÔ TẢ

TOA Moisture Guard là loại sơn lót đặc biệt được làm từ silan /siloxane có thể thẩm thấu vào bề mặt dễ dàng. Được phát triển để bảo vệ khỏi sự gia tăng độ ẩm có thể gây ra các vấn đề bong tróc, phai màu và phàn mốc. Sản phẩm này hiệu quả trên cả lớp nền kiềm dầu và trung tính

ỨNG DỤNG

TOA Moisture Guard được sử dụng như một lớp sơn lót để ngăn ngừa độ ẩm từ lòng đất. các khu vực tường tiếp giáp với mặt đất, sàn bê tông tiếp đất trực tiếp hoặc do tưới cây gây ẩm tường.

TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH

TOA Moisture Guard cung cấp các đặc tính có lợi sau:

- Có khả năng thẩm thấu vào bề mặt bê tông để chống ẩm với đặc tính hiệu suất cao nhất.
- Tăng cường độ bám dính giữa sơn lót và sơn phủ.
- Ngăn ngừa sự muối hóa
- Chịu đựng thời tiết khắc nghiệt
- Thích hợp cho khu vực sửa chữa như hầm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- **Màu sắc:** Dung dịch trong, không màu
- **Tỷ trọng tại 25°C:** 0.89 – 1.00

HỆ THỐNG ỨNG DỤNG

• Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt nền phải chắc, không lẫn các tạp chất và bụi bẩn. Phải loại bỏ hoàn toàn các lớp dầu, sáp trên bề mặt.

Trong trường hợp có nấm mốc và rong rêu thì phải làm sạch bằng TOA 113 Microkill sau đó để khô trong 24 giờ trước khi phủ lớp TOA Moisture Guard

• Thi công

- Thi công TOA Moisture Guard một cách đồng bộ bằng chổi, con lăn hoặc phun 1 lần (cho đến khi bề mặt bão hòa) và để khô trong 3 - 4 giờ.
- Thi công 1 lớp sơn lót TOA cho bề mặt mới. Trong trường hợp bề mặt cũ thi công lớp sơn lót Hydro Quikc Primer để tăng cường độ bám dính.
- Sơn 2 lớp sơn phủ TOA

KHUYẾN CÁO

- Không pha loãng TOA Moisture Guard với nước.
- Không sử dụng TOA Moisture Guard khi đang mưa.
- Rửa sạch tất cả các dụng cụ ngay sau khi sử dụng bằng nước

Bảng thông số kỹ thuật

ĐỊNH MỨC

30 – 35 m²/ gallon (5 lít)

XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN

- **Bảo quản** Bảo Đậy kín tất cả các thùng chứa.
Đề nơi khô ráo, thoáng mát
- **Hạn sử dụng** 12 tháng

BAO BÌ

5 lít/thùng

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Vui lòng đọc và hiểu các lưu ý trước khi sử dụng. Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, ngọn lửa trần, bề mặt nóng. Không hút thuốc khi thi công.

Mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ, đồ bảo hộ. Tránh để sản phẩm tiếp xúc với da, mắt, gây dị ứng. Đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được giúp đỡ nếu bạn có các triệu chứng về da và đường hô hấp. Không nên thải ra môi trường. Vứt bỏ rác thải theo quy định của pháp luật về môi trường.

Xem thêm hướng dẫn trong Bảng dữ liệu an toàn

GHI CHÚ

Những thông tin được đưa ra bên trên dựa trên những hiểu biết mới nhất của TOA tại phòng nghiên cứu phát triển, kiểm nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của TOA. Nên TOA chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. TOA có quyền thay đổi những thông tin đưa ra trên đây mà không cần thông báo trước.

CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Nhà máy: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Tp. Dĩ An,
Tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 3775678 – 3775004

Fax: 0274 3775005

Website : www.toagroup.com.vn

Văn Phòng Chính

Lầu 8, Phòng 8.5 Tòa nhà E-Town 3,
364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

ĐT: 028 38131999

Fax: 028 38131113