

TOA ACRYLIC FILLER

KEO TRÁM ACRYLIC MÔ TẢ

TOA Acrylic Filler là một loại acrylic được sử dụng để trám các vết nứt nhỏ trên tường trát vữa, lỗ đinh và các đường nối mạch thạch cao. Nó có thể bám dính tốt trên nhiều loại nền như bê tông, ngói, thạch cao, xi măng thạch cao và gỗ...

ỨNG DỤNG

TOA Acrylic Filler chủ yếu được sử dụng để sửa chữa:

- Vết nứt chân trên tường bê tông
- Cửa ra vào và khung cửa sổ
- Lỗ bọt khí

TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH

TOA Acrylic Filler cung cấp các đặc tính có lợi sau:

- Một thành phần, sẵn sàng để sử dụng.
- Nhanh khô, không co lại và dễ chà nhám.
- Bám dính tốt trên nhiều loại bề mặt khác nhau như là gỗ, thạch cao và vữa kết xuất.
- Chất độn dẻo acrylic màu trắng không để lại vết nhòe ó vàng trên bề mặt.
- Không có thủy ngân và chì

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- **Màu sắc:** Paste màu trắng
- **Tỷ trọng tại 25 °C:** 1.15 – 1.20 kg/l
- **Độ pH tại 25 °C:** 8.5 - 10
- **Độ nhớt tại 25 °C trực số 7, tốc độ 20:** 220.000 – 300.000 Cps
- **Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi ISO 11890-2:** <0.003 g/l

HỆ THỐNG ỨNG DỤNG

- **Chuẩn bị bề mặt**

Bề mặt nền phải đặc chắc, không lẫn các tạp chất và bụi bẩn. Phải loại bỏ hoàn toàn các lớp dầu, sáp trên bề mặt.

- **Thi công**

- Thi công TOA Acrylic Filler lên các vết nứt chân và để khô.
- Đánh bằng giấy nhám và loại bỏ bụi trước khi sơn.

KHUYẾN CÁO

- Sau khi sử dụng phải đậy nắp kín TOA Acrylic Filler.
- Không sử dụng TOA Acrylic Filler khi đang mưa.
- Không phù hợp để sử dụng các vị trí kết cấu còn đang chuyển vị kết cấu
- Rửa sạch tất cả các dụng cụ ngay sau khi sử dụng bằng nước

Bảng thông số kỹ thuật

XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN

- **Bảo quản** Đậy kín tất cả các thùng chứa
Đề nơi khô ráo, thoáng mát.
- **Hạn sử dụng** 12 tháng

BAO BÌ

Thùng 1/8 gallon, 1/4 gallon và 1 gallon

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Vui lòng đọc và hiểu các lưu ý trước khi sử dụng. Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, ngọn lửa trần, bề mặt nóng. Không hút thuốc khi thi công.

Mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ, đồ bảo hộ. Tránh để sản phẩm tiếp xúc với da, mắt, gây dị ứng. Đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được giúp đỡ nếu bạn có các triệu chứng về da và đường hô hấp. Không nên thải ra môi trường. Vứt bỏ rác thải theo quy định của pháp luật về môi trường.

Xem thêm hướng dẫn trong Bảng dữ liệu an toàn

GHI CHÚ

Những thông tin được đưa ra bên trên dựa trên những hiểu biết mới nhất của TOA tại phòng nghiên cứu phát triển, kiểm nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của TOA. Nên TOA chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. TOA có quyền thay đổi những thông tin đưa ra trên đây mà không cần thông báo trước.

CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Nhà máy: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Tp. Dĩ An,
Tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 3775678 – 3775004 Fax: 0274 3775005

Website : www.toagroup.com.vn

Văn Phòng Chính

Lầu 8, Phòng 8.5 Tòa nhà E-Town 3,
364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

ĐT: 028 38131999 Fax: 028 38131113

Ngày ban hành: 18/07/2022

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước.

Bảng thông số kỹ thuật (TDS) nên được tham khảo cùng với Bảng thông tin an toàn (SDS) khi sử dụng sản phẩm này.

Trang: 2/2