



# TOA PREMIUM GROUT

## MÔ TẢ

TOA Premium Grout là loại keo chà ron trộn sẵn, thích hợp cho các ron rộng từ 1 đến 6 mm. Sản phẩm không bị co ngót, liên kết cao, chống mài mòn cao và ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn và nấm phát triển

## ỨNG DỤNG

TOA Premium Grout thích hợp để chà ron các khe nối sau khi ốp, lát gạch.

- Gạch gốm, gạch Granit, Ceramic các loại.
- Đá marble, đá tự nhiên, nhân tạo.

## TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH

TOA Premium Grout cung cấp các đặc tính có lợi sau:

- Trộn sẵn tại nhà máy, chất lượng đồng nhất
- Dễ dàng sử dụng, chỉ cần thêm nước
- Dễ thi công
- Thích hợp cho sàn và tường, nội thất và ngoại thất
- Ước chế sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc và tảo
- Độ liên kết cao, không bị co lại.

## THÔNG TIN SẢN PHẨM

• <b>Màu sắc:</b>	Trắng, kem, xám, đen, xanh dương
• <b>Cường độ nén (ANSI A118.6-2010):</b>	3.245 psi (28 ngày)
• <b>Độ bền uốn (ANSI A118.6-2010):</b>	835 psi (28 ngày)
• <b>Độ bền kéo (ANSI A118.6-2010):</b>	410 psi (28 ngày)
• <b>Hấp thụ nước (ANSI A118.6-2010):</b>	6.52%
• <b>Độ giữ nước:</b>	95 – 98%
• <b>Thời gian đông kết:</b>	
<b>Bắt đầu:</b>	3 – 4 giờ
<b>Kết thúc:</b>	6 – 8 giờ
• <b>Độ co tuyến tính 40x40x160 mm:</b>	<3 mm/m
• <b>Khả năng chống mài mòn:</b>	<2.000 mm <sup>3</sup>

*Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sai khác do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.*

## TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU

EN 13888:CG2

## HỆ THỐNG ỨNG DỤNG

- **Chuẩn bị bề mặt**

Nên chà ron sau khi dán gạch từ 1-2 ngày và làm sạch các kẽ ron có chiều rộng và chiều sâu từ 1-6 mm để đảm bảo kẽ ron được chắc chắn.

Bề mặt cần chà ron cần được làm sạch kỹ lưỡng. Không có bụi, xi măng, vết bẩn.

# Bảng thông số kỹ thuật

- Thi công**

- Pha 1 kg TOA Premium Grout với 0,32 - 0,37 lít nước sạch. Trộn đều bằng máy trộn tốc độ thấp. Để hỗn hợp trong khoảng 5 - 10 phút. Sau đó khuấy đều hỗn hợp một lần nữa trước khi sử dụng. Đổ bỏ vữa khi quá cứng không thể thi công, không thêm nước.
- Sử dụng bay cao su trét đầy đường ron theo phương chéo. Sau đó sử dụng bay tương tự theo phương thẳng đứng để loại bỏ keo thừa.
- Để keo khô. Làm sạch bề mặt bằng một miếng bọt biển làm ẩm.
- Để keo khô hoàn toàn trong 24 giờ.

## TỶ LỆ SỬ DỤNG

Trung bình 1 kg/ 4 m<sup>2</sup>  
(Đối với kích thước gạch 20x20 cm và đường ron rộng 3 mm).

## XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN

- Bảo quản** Bảo quản nơi khô ráo
- Hạn sử dụng** 12 tháng

## ĐÓNG GÓI

1 kg/túi (20 túi/ hộp)

## SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Vui lòng đọc và hiểu các lưu ý trước khi sử dụng. Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, ngọn lửa trần, bề mặt nóng. Không hút thuốc khi thi công.  
Mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ, đồ bảo hộ. Tránh để sản phẩm tiếp xúc với da, mắt, gây dị ứng. Đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được giúp đỡ nếu bạn có các triệu chứng về da và đường hô hấp. Không nên thải ra môi trường. Vứt bỏ rác thải theo quy định của pháp luật về môi trường.  
Xem thêm hướng dẫn trong Bảng dữ liệu an toàn

## GHI CHÚ

*Những thông tin được đưa ra bên trên dựa trên những hiểu biết mới nhất của TOA tại phòng nghiên cứu phát triển, kiểm nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của TOA. Nên TOA chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. TOA có quyền thay đổi những thông tin đưa ra trên đây mà không cần thông báo trước.*

Ngày ban hành: 18/7/2022

### CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Nhà máy: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Tp. Dĩ An,  
Tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 3775678 – 3775004

Fax: 0274 3775005

Website : [www.toagroup.com.vn](http://www.toagroup.com.vn)

### Văn Phòng Chính

Lầu 8, Phòng 8.5 Tòa nhà E-Town 3,  
364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

ĐT: 028 38131999

Fax: 028 38131113